

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43

Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ д/с № 43 Красносельского района СПб

	ОГРН 1027804603606
--	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

85.11 Дошкольное образование. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования	ОКВЭД основной
---	-------------------

2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный
-----------	-------------------------

Форма собственности	Государственная	ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	---	----------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	Ефимова Ольга Геннадьевна
---	------------	---------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел: +7(812) 246-72-56	Факс: +7(812) 246-28-11
E-mail организации	detskiysad43@mail.ru	

Юридический адрес организации	198206	Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.12, корп. 2, Литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	198206	Санкт-Петербург, улица Летчика Пилотова, дом 13, корпус 2, строение 1
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027810356485
--	-----------------------

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	
---	--

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А	190000	(почтовый адрес)
--	--------	------------------

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.:(812) 576-20-19 E-mail: kobr@gov.spb.ru	
--	--

Наименование вышестоящей организации	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027810356485
---	---	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198329	Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3
--	--------	---

(индекс)	(почтовый адрес)
----------	------------------

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Руководитель Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
---	--

Ацакевич Ольга Олеговна	
--------------------------------	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 576-14-00 - приемная
--	---------------------------

E-mail вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru
---------------------------------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Красносельского района Санкт-Петербурга
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198206, Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 13, корпус 2, строение 1
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание: 3 этажа; 5568,1 :кв.м
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3
Кадастровый номер объекта	78: 40: 0847602: 1068
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта								№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1.Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортником) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13		
		0	0	0	Предупредительное мещение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10		
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9		
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7		
1.2		0	0	0	Размеры ступеней: ширина приступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12		
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15			

1.Подходы к объекту, пути движения

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга				
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортником) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	Предупредительное мещение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	наличие	-		п.5.1.10	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не более 0,015	п.5.1.9	
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	не менее 2	п.5.1.7	
1.2		0	0	0	Размеры ступеней: ширина приступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		

	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.8	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	1,5		
		0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-		п.5.1.16	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-		п.6.2.10	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности	соответствие	-			
		0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		

2. Входной узел

2.1	Входная калитка на территорию	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0,90	не менее 0,9	п.6.1.5	
		1	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	1	1-2	п.6.1.4	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.1.4	

2.2	Наружная лестница	1	0	0	Размеры ступеней: ширина приступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,09-0,22	0,12- 0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,5	не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.1.13	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие			п.5.1.11	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие			п. 6.2.8	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
		1	0	0	Уклон пандуса «К»	%	(1:12,5)	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	1,0	0,9- 1,0	п.5.1.16	
		1	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9		
		1	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	1,5	1,5	Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования	
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	1,5	1,5		
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п.5.1.11	
		1	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 6.2.10	
		1	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,3	п.5.1.13	
		1	0	0	Ширина пандуса «К»	м	1,1	0,9-1,0		

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 8,0 (1:12)	п.6.2.9	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-		п.5.1.14	
2.6	Входные площадки	1	0	0	Подсветка площадки	наличие	да			
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	не более 0,02	п.6.1.2	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85	м			п.6.1.4	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2	м	2,2x2,2			
		1	0	0	Навес	наличие	да			
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,1	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,81	не менее 0,9	п.6.1.5	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0014	не более 0,014	п.6.2.4	
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м «С»	наличие			п.6.1.6	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м		0,9-1,0 1,3-1,4		
2.10	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		не менее 0,95		
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	-		п.6.5.3	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	-		п.6.5.7	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п.6.5.12	

3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «K»	м	1,6-2,2	не менее 1,8	п.6.2.1	
		1	1	1	Ширина «K»	м	0,88	не менее 0,9		
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «K», «C»	м		не более 0,014	п.6.2.4	
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стенапружка) «C»	наличие	-			
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «O», «C»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Высота ступеней «O», «C»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «O», «C»	м	0,78м. 0,97м.	0,87-0,93	п.6.2.11	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «O», «C»	м		0,27-0,33	п.6.2.11	п.5.1.13
		0	0	0	Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более	наличие			п.6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «O»	м	1,35	не менее 1,35	п.5.1.12	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «O», «C»	соответствие	-		п.5.1.12	
		0	0	0	Высота одного подъема	м	-		п.6.2.9	
		0	0	0	Уклон «K»	%	-	не более 5 (1:20)		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Уклон при перепаде пола не более 0,2 м	%	-			
		0	0	0	Ширина пандуса	м	-			
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «K»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «K»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «K»)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «O», «K», «C»	м	-	0,27-0,33		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «O», «K» «C», «Г», «У»	соответствие	-			п.5.1.11

		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие					
		0	0		Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9		
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17		
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0		наличие					
3.8	Лифты	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,1	не менее 1,1	п.6.2.14		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,4	не менее 1,4			
		1	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,9	не менее 0,9			
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	наличие	-	не менее 0,02 м	п. 6.5.8 СП59.13330-2020 ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3		
		1	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	-				
		1	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-				
		1	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-	не менее 0,1 м	п.6.2.16		
		1	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	соответствие	-				
		1	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.14		
		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие			п.6.2.16		

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,6 Анкеты.

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	Зона обслуживания	наличие	-			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	12,0	не менее 18,0	п.8.1.11	
		1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	18,0	не менее 12,0		
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м		не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м		не менее 1,2	п.8.4.2, табл.8.1	
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
		0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
		0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м	от 0,9 до 1,2		п.8.5.8	
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной	м	для детей 0,5			
		0	0	0			не менее 2,0		п.8.5.10	

		0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
		0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м	не менее 4,5		п.8.5.12	
		0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевальных	м	не менее 1,8			
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина	м	не менее 0,9		п.8.6.7	
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон	%	не более 8,0 (1:12)			
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%	не более 8,0 (1:12)		п.8.6.2	
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие				
		0	1	1	Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие			п.8.1.10	
		0	1	1	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие				
		1	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п.8.6.6	
		0	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие				
		0	1	1	Ограждения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м			п.8.6.7	
		0	1	1	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м	0,7			
		0	1	1	Ограждения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м	0,9			

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8	п.6.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,65		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		не менее 2,2		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.3	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие				
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу		
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	1	1	Ширина «К»	м	2,5	не менее 2,2		
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,4	не менее 2,25		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	не менее 0,9	п.6.2.4	
		1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	в наличии		п.6.3.3	
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	в наличии		п.6.3.3	

		1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	на соответствует			
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,9	не менее 0,8		
		1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	в наличии			
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует	наружу		
5.3 Кабины душевые закрытые		0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу	п.6.3.5	
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие				
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м				
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие			п.6.3.5	
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие				
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие				
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м			п.6.3.8	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м	соответствие			п.6.3.7	
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и терmostатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	

5.4	Кабины душевых открыты и со сквозным проходом	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м	наличие			п.6.3.5	
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	наличие				
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	Размеры в плане: ширина	м			п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	Размеры в плане: глубина	м				
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями	м			п.6.3.8	
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и терmostатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	соответствие			п.6.3.9	
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м	наличие			п.6.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м			п.6.3.8	

6. Автостоянки

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	шт.	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	50	не далее 50	п.5.2.2	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п.5.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п.5.2.1	
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	наличие	-			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77

телефон

Согласовано:

телефон


Представитель МРОО «Прекрасный Мир»
Заполнил Анкету:

Заведующий Государственного
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 43
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Должность руководителя обследованного
объекта

Никитин А.Г.
ФИО

Ефимова О.Г.
ФИО



(подпись)

«14» ноября 2025г.



(подпись)

«14» Н 2025г.